



## CONSEJOS DE PINTADO

Departamento Técnico

El hierro, cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre, es el metal duro más utilizado, generalmente en forma de aleación de hierro conocida como ACERO (con un contenido en carbono menor del 2,1%).

El acero es indispensable debido a su bajo precio y tenacidad, sin embargo, al igual que el hierro, debe ser protegido para evitar la oxidación que se produce por el contacto del material con la atmósfera, por acción conjunta del agua y del oxígeno del aire.



**HIERRO**  
Superficies férricas

### PREPARACIÓN PREVIA DE LA SUPERFICIE:

Eliminar toda suciedad, grasa, óxido existente, mediante lijado, desengrasado, etc., a fin de obtener una superficie limpia, seca, sin óxido ni grasas.

### PRODUCTOS RECOMENDADOS:

#### IMPRIMACIONES:

Aplicar una mano de la Imprimación elegida, con la dilución y sistema de aplicación especificado en su correspondiente Ficha Técnica.

#### IMPRIMACIONES RECOMENDADAS:

Minio de Plomo Marino,  
Minio de Plomo Sintético  
Zincanol  
Fosfazinc  
Imprimación antioxidante blanca  
Imprimación Novotaller  
Superterreno al agua  
Orfamin EP Shop Primer

**NOTA:** Si existe óxido difícil de eliminar o de difícil acceso, pero bien adherido, se aplicará una mano de OXI MAGIC.  
Tras 24 horas de secado, aplicar 2 manos del producto de acabado elegido.

*NOTA: Es posible el pintado de superficies metálicas convenientemente preparadas (imprimadas), con pintura plástica, como por ejemplo en el caso de pintado de radiadores de viviendas con la pintura plástica utilizada para las paredes y techos.*

#### ESMALTES:

##### SINTÉTICOS:

EUROEXPRESS BRILLANTE  
COLORLAC SATINADO  
MATE EUROEXPRESS  
ESMALTE FORJA SINTÉTICO

##### AL AGUA:

EUROEXPRESS ACRÍLICO BRILLANTE  
EUROEXPRESS ACRÍLICO SATINADO  
EUROEXPRESS ACRÍLICO MATE  
COLORLAC AL AGUA  
ORFAPLAST POL SATINADO y MATE

##### POLIURETANO:

ORFAPOL  
ORFAPOL S/R

##### EPOXI:

ORFADUR

#### SISTEMAS ESPECIALES:

Esmalte Anticalórico 400°C  
Esmalte Anticorrosivo  
Euroexpress Aluminio

