



Apdo. Correos, nº 12
Barrio de Aguirre, nº 5
48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA.
Tfno: 946710399 / FAX: 946711362

CONSEJOS DE PINTADO

SUELOS de CEMENTO

El pavimento es la capa base que constituye el suelo de una construcción o de una superficie no natural. Los más habituales suelen estar compuestos por: hormigón en masa, cemento continuo, mortero hidráulico, terrazos, etc...

Generalmente es necesario proteger estos pavimentos para evitar el deterioro que pueden sufrir por agresiones mecánicas o agentes químicos.

PREPARACIÓN PREVIA DE LA SUPERFICIE:

Los pavimentos deben estar limpios, secos, libres de polvo y grasas así como eflorescencias. Deben ser compactos y con ausencia de fisuras o grietas. Para un correcto anclaje sobre ellos es necesario abrir el poro por medio de métodos mecánicos o químicos.

PRODUCTOS RECOMENDADOS: IMPRIMACIONES:

-  ORFAPARK EPOXI INCOLORO,
-  ORFADUR S/D INCOLORO,
-  IMPRIMACION ORFAPLAST EPOXI




PAVIMENTOS INTERIORES :

Sistemas monocomponentes:

-  ORFAPARK,
-  EUROSOL.

Sistemas bicomponentes:

-  ORFAPARK EPOXI,
-  EPOXI SUELOS 85/15,
-  ORFAPARK AUTONIVELANTE,
-  ORFAPARK POL,
-  ORFAPLAST EPOXI 5/1



PAVIMENTOS EXTERIORES:

Sistemas monocomponentes:

-  ORFAPARK,
-  EUROSOL,
-  ORFAPLAST POL

Sistemas bicomponentes:

-  ORFAPARK POL

SISTEMAS ALTERNATIVOS:

SEÑALIZACION VIAL:

-  ORFATRAFFIC,
-  EUROVIAL METACRILATO,
-  EUROVIAL CLOROCAUCHO,
-  EUROVIAL EAC-2.



SISTEMAS ALTERNATIVOS:

INSTALACIONES DEPORTIVAS:

-  ESMALTE CLOROCAUCHO,
-  EUROCOLOR-SPORT

