



## CONSEJOS DE PINTADO

Departamento Técnico

El pavimento es la capa base que constituye el suelo de una construcción o de una superficie no natural. Los más habituales suelen estar compuestos por: hormigón en masa, cemento continuo, mortero hidráulico, terrazos, etc... *Generalmente es necesario proteger estos pavimentos para evitar el deterioro que pueden sufrir por agresiones mecánicas o agentes químicos.*



## SUELOS ASFALTADOS

### PREPARACIÓN PREVIA DE LA SUPERFICIE:

Los pavimentos deben estar limpios, secos, libres de polvo y grasas así como eflorescencias. Deben ser compactos y con ausencia de fisuras o grietas. Para un correcto anclaje sobre ellos es necesario abrir el poro por medio de métodos mecánicos o químicos.

### PRODUCTOS RECOMENDADOS:

#### IMPRIMACIONES:

ORFAPARK EPOXI INCOLORO,  
ORFADUR S/D INCOLORO,  
IMPRIMACIÓN ORFAPLAST EPOXI

#### PAVIMENTOS INTERIORES:

##### Sistemas monocomponentes:

ORFAPARK,  
EUROSOL.

##### Sistemas bicomponentes:

ORFAPARK EPOXI,  
EPOXI SUELOS 85/15,  
ORFAPARK AUTONIVELANTE,  
ORFAPARK POL,  
ORFAPLAST EPOXI 5/1

#### PAVIMENTOS EXTERIORES:

##### Sistemas monocomponentes:

ORFAPARK,  
EUROSOL,  
ORFAPLAST POL

##### Sistemas bicomponentes:

ORFAPARK POL

### SISTEMAS ALTERNATIVOS:

#### SEÑALIZACIÓN VIAL:

ORFATRAFIC,  
EUROVIAL METACRILATO,  
EUROVIAL CLOROCAUCHO,  
EUROVIAL EAC-2.

#### INSTALACIONES DEPORTIVAS:

ESMALTE CLOROCAUCHO,  
EUROCOLOR-SPORT

