

PINTURAS



EUROCOLOR

INDUSTRIAS QUIMICAS EUROCOLOR, SA



Fábrica de

Pinturas

Esmaltes

Barnices

y Revestimientos

Apdo. Correos, nº 12
Barrio de Aguirre, nº 5
48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA.
Tfno: 946710399 / FAX: 946711362

CONSEJOS DE PINTADO



PIEDRA

Material caracterizado por una elevada consistencia, es el que mejor se conserva y uno de los principales materiales de construcción.

PREPARACIÓN PREVIA DE LA SUPERFICIE:

Eliminar polvo y suciedad existente, así como eflorescencias de sales, mohos, etc., mediante cepillado o lavado con agua a presión, a fin de obtener una superficie limpia, seca, sana y compacta.

PRODUCTOS RECOMENDADOS:

SISTEMA TRANSPARENTE EXTERIOR-INTERIOR:

HIDROFUGO INVISIBLE: *Aplicar mínimo dos manos de producto al uso, de acuerdo a especificaciones técnicas.*


No se altera el aspecto de la superficie, y no se consolida.

ACRIL CARAVISTA: *Aplicar dos manos de acuerdo a especificaciones técnicas. Se modifica ligeramente el aspecto de la superficie proporcionándole un ligero aspecto satinado, fijando la misma en caso de falta de cohesión.*



SISTEMA OPACO (PIGMENTADO) INTERIOR:

Fijar la superficie con Imprimación AGUACRYL (3-5 partes de agua por 1 de Aguacryl), a continuación aplicar dos manos de Europlas E-50, o plásticas Eurocolor interiores.



SISTEMA OPACO (PIGMENTADO) EXTERIOR:

Fijar la superficie con Imprimación AGUACRYL o PLIOFIX, a continuación aplicar dos manos de Eurocyl Fachadas Satinado o Mate, o productos Fachadas Eurocolor.

