




CONSEJOS DE PINTADO

Departamento Técnico

Material caracterizado por una elevada consistencia, es el que mejor se conserva y uno de los principales materiales de construcción.



PIEDRA

PREPARACIÓN PREVIA DE LA SUPERFICIE:

Eliminar polvo y suciedad existente, así como eflorescencias de sales, mohos, etc., mediante cepillado o lavado con agua a presión, a fin de obtener una superficie limpia, seca, sana y compacta.

PRODUCTOS RECOMENDADOS:

SISTEMA TRANSPARENTE EXTERIOR-INTERIOR:

HIDROFUGO INVISIBLE: Aplicar mínimo dos manos de producto al uso, de acuerdo a especificaciones técnicas.
No se altera el aspecto de la superficie, y no se consolida.

ACRIL CARAVISTA: Aplicar dos manos de acuerdo a especificaciones técnicas.
Se modifica ligeramente el aspecto de la superficie proporcionándole un ligero aspecto satinado, fijando la misma en caso de falta de cohesión.

SISTEMA OPACO (PIGMENTADO)

INTERIOR:

Fijar la superficie con Imprimación AGUACRYL (3-5 partes de agua por 1 de Aguacryl), a continuación aplicar dos manos de Europlas E-50, o plásticas Eurocolor interiores.

EXTERIOR:

Fijar la superficie con Imprimación AGUACRYL o PLIOFIX, a continuación aplicar dos manos de Eurocryl Fachadas Satinado o Mate, o productos Fachadas Eurocolor.

