

FICHA TÉCNICA



Nº 15010802

EUROSTIC FAÇADES
con conservante antimoho



DESCRIPCIÓN:

El Eurostic Façades es un revestimiento impermeabilizante elástico (antifisuras) y decorativo, formulado a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa y pigmentos de la más alta calidad, solidez a la luz y a la intemperie.

El Eurostic Façades es un producto multifuncional:

POLIVALENTE:

- (1) Diluido hasta un 30% en agua se convierte en imprimación.
- (2) Diluido hasta un 15% en agua se convierte en una pintura de acabado.
- (3) Aplicado en su forma de suministro es un impermeabilizante protector de cubiertas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACABADO (UNE-EN ISO 2813):	MATE, B₈₅^o= 2%; B₆₀^o= 6,3%
COLOR:	BLANCO
PELÍCULA:	Flexible, plasto-elástica
VISCOSIDAD (20°C):	280 - 320 PS
DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):	1,37 gr/ml. ± 0,03
SÓLIDOS EN PESO:	68,6%
SÓLIDOS EN VOLUMEN:	57%
TIEMPO DE SECADO: (a 20°C y 60% HR ambiente)	Variable en función del espesor de capa aplicado (mínimo 6-8 horas).
REPINTADO:	24 horas
DILUYENTE:	Agua
RENDIMIENTO:	0,5-1 m²/Litro (1,370 a 2,750 kg./ m² aplicados en 3-4 manos para impermeabilización de cubiertas).
Máx. COV, 2004/42/CE:	Cat. A/i : 140 gr/L.

COMPOSICIÓN:

Ligante: Copolímeros acrílicos.
 Pigmento: Bióxido de Titanio.
 Disolvente: Agua.

PROPIEDADES:

- Microporoso.
- Elástico.
- Muy resistente a la intemperie.
- Impermeable al agua de lluvia.
- Con conservante antimoho protector de película.

APLICACIONES:

Empleado para la protección-impermeabilización de fachadas, superficies de fibrocemento, hormigón, ladrillo, superficies ya pintadas en mal estado, etc.

NORMAS DE APLICACIÓN:

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, libres de polvo, grasas, mohos y eflorescencias. Aplicar a brocha, rodillo o equipo de proyección.

Para aportar una *protección impermeabilizante* a la superficie a tratar, aplicar:

1ª CAPA: Imprimación EUROSTIC FAÇADES, diluida de un 20-30% en agua (con un rendimiento de 5-8 m²/L., 75-110 micras secas, 175-275 gramos/m²).

2ª CAPA: EUROSTIC FAÇADES sin diluir, con un rendimiento 2-3 m²/L. (200-300 micras secas, 0,500-0,700 kg/m²).

Para conseguir un *sistema de estanqueidad*, aplicar:

1ª CAPA: Imprimación EUROSTIC FAÇADES, diluida de un 20-30% en agua (rendimiento 5-8 m²/L.)

2ª CAPA: EUROSTIC FAÇADES sin diluir, con un rendimiento 2-3 m²/L. (0,500-0,700 kg/m²)

3ª CAPA: EUROSTIC FAÇADES sin diluir, con un rendimiento 2-3 m²/L. (0,500-0,700 kg/m²)

Será necesaria la aplicación de 3 o 4 manos de producto a intervalos de 24 horas para conseguir un espesor seco deseado entre 0,5 – 1 mm (1,400-2,800 kg/m² en tres manos mínimo).

Temperaturas de aplicación de +5°C a +35°C

No aplicar el producto cuando el tiempo amenace lluvia, con heladas ni con fuertes vientos.

No aplicar el producto sobre soportes helados, muy húmedos o excesivamente calientes.

No debe aplicarse en cubiertas con pendientes inferiores al 5%.

No usar en sitios donde esté en contacto permanente con agua, sea por almacenamiento, encharcamiento o condensaciones.

No recomendado para inmersión constante o muy prolongada.

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con agua inmediatamente después de su uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Producto no considerado peligroso. No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 15 L. y 4 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362

info@pinturas-eurocolor.com

www.pinturas-eurocolor.com

