



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.

Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA

Tfno.: 946 71 03 99 – Fax: 946 71 13 62

e-mail: oficina@pinturaseurocolor.com



D.08.03/6

Fecha última revisión: Julio 2021

## FICHA TÉCNICA

Nº42006100

# DILUYENTE PHOS

## *Diluyente Imprimaciones Fosfocromatantes*

### DESCRIPCIÓN:

**DILUYENTE PHOS** es una mezcla de disolventes de naturaleza aromática y alcohólica formulado especialmente para diluir imprimaciones fosfocromatantes, como son nuestro **SUPER TERRENO AL DISOLVENTE** y **ORFAMIN PHOS II**.

### PROPIEDADES:

**DILUYENTE PHOS** presenta las siguientes propiedades:

Es un diluyente muy eficaz de las imprimaciones fosfocromatantes.

Presenta una velocidad de evaporación muy rápida.

### APLICACIONES Y USOS RECOMENDADOS:

Se utiliza en las operaciones de dilución de la gama de pinturas y resinas base solvente de la familia de **SUPERTERRENO AL DISOLVENTE** y **ORFAMIN PHOS II**.

Así mismo se usa como agente de limpieza enérgico de maquinaria y útiles usados en la aplicación de esta familia de pinturas.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Color ..... Transparente
- Densidad ..... 0,83 g/cm<sup>3</sup>

### MODO DE EMPLEO:

#### Dilución de Pinturas:

Añadir el diluyente a la pintura agitando durante 5 minutos con taladro mecánico a bajas revoluciones. Como orientación, se puede recomendar las siguientes diluciones:

- Rodillo de pelo corto entre 5-10%.
- Pistola, dependiendo del equipo, hasta un 50-60%.

#### Limpieza de útiles:

Limpiar con ayuda de una brocha o pincel. En el caso de limpieza de pistolas, expulsar el disolvente a fin de limpiar todo el circuito. Volver a repetir la operación 2 o 3 veces más.

Consejos de uso: usar en sitios bien ventilados; no guardar envases abiertos.

### PRESENTACIÓN:

En envases de 1, 5 y 25 litros.

**Almacenar en envase original cerrado entre 5 – 30 °C**  
**Consultar la FICHA DE SEGURIDAD del producto**