



D.07.02/2

FICHA TECNICA N° 10001000

**INDUSTRIAS QUIMICAS  
EUROCOLOR, S.A.**

Barrio de Aguirre, 5  
48480 ARRIGORRIAGA (BIZKAIA) ESPAÑA  
Tel: 94 671 03 99 - Fax: 94 671 13 62  
e-mail: pinturas@iq-eurocolor.com www.iq-eurocolor.com

FICHA TECNICA

PRODUCTO

**BARNIZ  
EUROYATES**

**DESCRIPCIÓN:** Barniz formulado a base de resinas alquídicas modificadas con aceites secantes y uretanados protegido con filtro de rayos U.V.

**CARACTERÍSTICAS  
TECNICAS:**

ACABADO:	BRILLANTE
COLOR:	INCOLORO
VISCOSIDAD (20°C):	150''-180''
DENSIDAD (20°C):	0,92 gr/ml. ± 0,03
EXTRACTO SECO EN PESO:	54%
EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:	44,90%
SECADO:	3-4 horas
REPINTADO:	24-48 horas
RENDIMIENTO:	12-14 m <sup>2</sup> /Litro.
DILUYENTE:	DY-2 o DY-5

**Máx. COV= 400 gr/ l.**

**COMPOSICIÓN:** Ligante: Resinas alquídicas  
Disolvente: White Spirit.

**PROPIEDADES:** Gran elasticidad y dureza.  
Máxima resistencia a la intemperie y radiación solar, con protección de rayos ultravioletas.  
Extraordinaria brochabilidad y nivelación.  
Excelente brillo.

**APLICACIONES:** Está especialmente indicado para la protección y decoración de toda clase de superficies de madera expuestas al exterior y a los ambientes marinos, tales como embarcaciones, ventanas, persianas, barandillas, etc. y en general para toda la madera expuesta a los máximos rigores.

**NORMAS DE  
APLICACIÓN** Las superficies a barnizar deben estar limpias, secas, sin polvo y sin grasa.  
Sobre superficies nuevas lijar suavemente para quitar el repelo y desempolvar.  
1ª mano dilución hasta un máximo del 10% con DY-2 ó DY-5.  
En intervalos de 24-48 horas, aplicación de una 2ª y 3ª mano diluidas hasta un 5% con diluyente DY-2 ó DY-5.

**NORMAS DE  
APLICACIÓN:** En maderas ya barnizadas con anterioridad, eliminar el barniz viejo por lijado, decapado u otro método, y proceder como si de madera nueva se tratara.  
No aplicar en horas extremas de calor, para evitar burbujas.

**CONSEJOS DE  
PRUDENCIA:** Inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada y utilizar protección respiratoria, si fuese necesario.  
Para más información consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

**ALMACENAJE y  
TIPO de ENVASE:** Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.  
Se presenta en envases de 20 Litros, 4 L., 750 ml. y 375 ml.

Fecha última revisión: Junio 2012