

**FICHA TÉCNICA**

Nº 20009000



DISOLVENTE

# DY-9

## DILUYENTE POLIURETANO

**DESCRIPCIÓN:**

Mezcla de disolventes exenta de alcoholes, agua y peróxidos.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>COLOR:</b>	<b>Incoloro</b>
<b>ASPECTO en el ENVASE:</b>	<b>Líquido Transparente</b>
<b>VISCOSIDAD:</b>	<b>10'' Copa Ford nº 4</b>
<b>DENSIDAD:</b>	<b>0,832 ± 0,030 gr/ml.</b>

**PROPIEDADES:**

- Excelente capacidad de dilución de barnices de poliuretano.

**APLICACIONES:**

Especialmente formulado para diluir sistemas poliuretánicos de uno o de dos componentes.

Por sus características puede ser empleado también para lacas nitrocelulósicas.

Limpieza de utensilios.

## CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Mantenerlo en lugares frescos y alejado de cualquier foco de ignición.

Síganse las normas y advertencias que sobre su uso van expuestas en la etiqueta de cada envase, y que se corresponden con la normativa legal vigente.

Inflamable. Utilizar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada y utilizar protección respiratoria, si fuese necesario.

## INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

## ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 20 Litros, 5 L. y 1 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



**INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.**  
*Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos*  
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.  
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362

[info@pinturas-eurocolor.com](mailto:info@pinturas-eurocolor.com)

[www.pinturas-eurocolor.com](http://www.pinturas-eurocolor.com)

