



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.

Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA

Tfno.: 946 71 03 99 – Fax: 946 71 13 62

e-mail: oficina@pinturaseurocolor.com

AENOR

ER

Empresa Registrada

ISO 9001

ER-1213/2000



D.08.03/6

Fecha última revisión: Julio 2021

## FICHA TÉCNICA

Nº42003100

# DILUYENTE ORFADUR

## Disolvente Epoxi

### DESCRIPCIÓN:

**DILUYENTE ORFADUR** es una mezcla de varios disolventes de naturaleza aromática, alcohólica y éteres, formulado especialmente para diluir pinturas epoxi, especialmente en base disolvente, pero también en las 100% sólidos.

### PROPIEDADES:

**DILUYENTE ORFADUR** presenta las siguientes propiedades:

Excelente velocidad de evaporación.

Diluyente muy eficaz tanto para la dilución de pinturas Epoxi como en la limpieza de útiles.

### APLICACIONES Y USOS RECOMENDADOS:

Se utiliza ampliamente en las operaciones de dilución de la gama de Pinturas y Resinas Epoxi base solvente y si es necesario, en las Epoxi 100%.

Así mismo, se usa como agente de limpieza enérgico de maquinaria y útiles usados en la aplicación de Pinturas y Resinas Epoxi.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Color ..... Transparente
- Densidad ..... 0,84 g/cm<sup>3</sup>
- Naturaleza ..... Diluyente polar

### MODO DE EMPLEO:

#### Dilución de Pinturas:

Añadir el diluyente a la mezcla de pintura epoxi y catalizador, de acuerdo a las cantidades recomendadas en las fichas técnicas de las diferentes pinturas epoxi, agitando durante 5 minutos con taladro mecánico a bajas revoluciones.

#### Limpieza de útiles:

Limpiar con ayuda de una brocha o pincel. En el caso de limpieza de pistolas, expulsar el disolvente a fin de limpiar todo el circuito. Volver a repetir la operación 2 o 3 veces más.

Consejos de uso: usar en sitios bien ventilados; no guardar envases abiertos.

### PRESENTACIÓN:

En envases de 1, 5 y 25 litros.

Almacenar en envase original cerrado entre 5 – 30 °C  
Consultar la FICHA DE SEGURIDAD del producto