

FICHA TÉCNICA

ECOTINTES UNIVERSALES

Nº 19001003



DESCRIPCIÓN:

Pastas pigmentadas superconcentradas, dispersadas en un vehículo universal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLORES:	<i>NEGRO, OCRE, AMARILLO, AMARILLO LIMÓN, ROJO, ROJO ÓXIDO, SIENA, AZUL, VERDE y VERDE CROMO.</i>	
	DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):	
	NEGRO	1,14 - 1,18 g/ ml.
	OCRE	1,51 - 1,61 g/ ml.
	AMARILLO	1,04 - 1,08 g/ ml.
	AMARILLO LIMÓN	1,10 - 1,20 g/ ml.
	SIENA	1,65 - 1,75 g/ ml.
	VERDE	1,10 - 1,14 g/ ml.
	VERDE CROMO	1,68 - 1,71 g/ ml.
	AZUL	1,20 - 1,23 g/ ml.
	ROJO	1,06 - 1,10 g/ ml.
	ROJO ÓXIDO	1,72 - 1,84 g/ ml.

COMPOSICIÓN:

Pigmento: Pigmentos de alta calidad
 Disolvente: glicoles

PROPIEDADES:

- Excelente poder colorante.
- Son miscibles tanto en pinturas al agua (plásticas) como en pinturas en disolventes (alquídicas, grasas, pliolite, etc.).
- Totalmente sólidos a la luz y a los ambientes agresivos.

APLICACIONES:

Excelentes para la obtención de una amplia gama de colores tanto en pinturas al agua como en pinturas en base disolvente.

NORMAS DE APLICACIÓN:

Agitar bien el contenido del envase antes de su utilización.

Las dosis de mezcla no deben exceder nunca del 5% sobre la pintura a teñir.

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con DY-2 o DY-5 inmediatamente después de su uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

No respirar los vapores. Usen guantes adecuados y protección para los ojos y la cara.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 250 ml. y 50 ml.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362
info@pinturas-eurocolor.com www.pinturas-eurocolor.com

