

**INDUSTRIAS QUÍMICAS  
EUROCOLOR, S.A.**

Barrio de Aguirre, 5  
48480 ARRIGORRIAGA (BIZKAIA) ESPAÑA  
Tel: 94 671 03 99 - Fax: 94 671 13 62  
e-mail: pinturas@iq-eurocolor.com www.iq-eurocolor.com

**COLORLAC  
al AGUA**

D.07.02/2

DESCRIPCIÓN:

Esmalte acrílico al agua de alta calidad para decorar y proteger superficies de madera, hierro y mampostería en general, en exteriores e interiores.

Sin olor.

CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS:

ACABADO:	SATINADO
COLOR:	BLANCO
VISCOSIDAD: (a 20°C)	25 - 35 PS
DENSIDAD: (a 20°C)	1,23 gr/ml. ±0,03
EXTRACTO SECO en PESO:	45,17%
EXTRACTO SECO en VOLUMEN:	34,20%
SECADO:	1 hora
REPINTADO:	6 horas
RENDIMIENTO:	10-12 m <sup>2</sup> /Lt.
DILUYENTE:	Agua

**Máx. COV = 130 gr/l**

COMPOSICIÓN:

Ligante: Acrílica pura.  
Pigmento: Bióxido de Titanio tipo Rutilo.  
Diluyente: Agua.

PROPIEDADES:

Secado rápido.  
Buena cubrición y blancura. No amarillea.  
Excelente lavabilidad.  
No precisa disolvente.  
Gran adherencia, flexibilidad y elasticidad.

APLICACIONES:

Para EXTERIORES e INTERIORES sobre superficies de madera, hierro, yeso o cemento, etc. debidamente imprimadas.

NORMAS DE  
APLICACIÓN:

Remover bien el contenido del envase hasta su homogeneización.  
Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin polvo y sin grasa.  
Puede aplicarse a brocha, rodillo ó equipo de proyección, diluyendo el producto hasta un 10% con agua si fuese necesario.  
No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C.

CONSEJOS DE  
PRUDENCIA:

Producto no considerado peligroso. No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

ALMACENAJE y TIPO  
de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.  
Se presenta en envases de 3 L. y 0,750 Lt.