

FICHA TÉCNICA



Nº11005502

**PINTURA AZULEJOS
 SATINADO AGUA**



LIMPIEZA
 AL AGUA



BROCHA



RODILLO



PISTOLA



INTERIOR



8-9 m²/L



30-50 min



4 h



TINTOMÉTRICO



COV



PINTURA
 AL AGUA

DESCRIPCIÓN:

Esmalte al agua para azulejos acabado satinado, listo para usar. Especialmente indicado para paredes de estancias como la cocina y el baño, no necesita imprimación y es muy fácil de aplicar. No desprende olor es ultralavable y resistente a las salpicaduras de agua, a los ambientes húmedos, a los productos de limpieza domésticos, y a golpes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACABADO (UNE-EN ISO 2813):	SATINADO B₆₀° = 38 %
COLOR:	BLANCO
VISCOSIDAD (20°C):	85-90 KU
DENSIDAD (A 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):	1,19 gr/ml. ± 0,05
EXTRACTO SECO EN PESO:	42% ±3
EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:	31% ±3
SECADO:	AL TACTO 30-50 MINUTOS.
REPINTADO:	4 HORAS.
RENDIMIENTO:	8-9 m²/L. (para 35-40 micras secas por mano).
DILUYENTE:	AGUA
MÁX. COV, 2004/42/CE:	Cat. A/d: 130 gr/L.

COMPOSICIÓN:

- Ligante: acrílicas puras
- Pigmento: Bióxido de titanio tipo rutilo
- Disolvente: agua

PROPIEDADES:

- Extraordinaria adherencia.
- Sin olor
- Muy buena cubrición y fácil aplicación.
- Excelente nivelación.
- No amarillea.
- Secado y endurecimiento rápido.

APLICACIONES:

Este esmalte acrílico está formulado para paredes de azulejos de cerámica, no lo recomendamos para baldosas de suelo o encimeras de cocinas.

NORMAS DE APLICACIÓN:

- * Remover bien el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.
- * las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin polvo y sin grasa y adecuadamente preparadas para su pintado.
- * tener especial atención en la limpieza de juntas.
- * para garantizar una excelente adherencia se aconseja un lijado fino de la superficie a pintar.
- * utilizar brocha, rodillo o pistola para su aplicación. La temperatura de aplicación debe ser entre 10 y 30° C y recomendamos dar dos manos.
- * en caso necesario puede diluirse con agua hasta un 5%
(consultar con departamento técnico para aplicaciones especiales).

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con agua inmediatamente después de su uso.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 0,750 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.

Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362
info@pinturas-eurocolor.com www.pinturas-eurocolor.com

