


FICHA TÉCNICA

BASE AMARILLA al AGUA

Nº 30016000



DESCRIPCIÓN:

Pintura plástica exterior-interior, acrílica 100%, especialmente formulada para su utilización en el sistema tintométrico **Europaint Mix_{COLOR}** con el fin de obtener productos cubrientes dentro de la gama de colores amarillos, naranjas, verdes y rojos, principalmente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACABADO (UNE-EN ISO 2813):	MATE B₈₅^o = <3%
COLOR:	AMARILLO
VISCOSIDAD (20°C):	78 – 88 PS
DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):	1,29 ± 0,03 gr/ml.
EXTRACTO SECO EN PESO:	52,40%
EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:	38,60%
SECADO:	30 minutos – 1 hora
REPINTADO:	3 - 4 horas
RENDIMIENTO:	7,5 – 9,5 m²/Litro (para 50-40 micras secas)
DILUYENTE:	Agua
Máx. COV, 2004/42/CE:	Cat. A/c: 40 gr/L.

COMPOSICIÓN:

Ligante: Resina 100% acrílica.
 Pigmento: Concentrado de pigmento amarillo en base agua.
 Disolvente: Agua.

PROPIEDADES:

Permite obtener una amplia gama de colores en el sistema tintométrico **Europint Mix^{COLOR}** con mucha mayor opacidad que los obtenidos utilizando la base TR del mismo sistema. Generalmente dos manos serán suficientes para obtener una opacidad >98%.

APLICACIONES:

Para fachadas e interiores donde se requiera la aplicación de un producto impermeable y transpirable, en colores intensos (gama amarillos – naranjas – verdosos fundamentalmente), con alta opacidad.

NORMAS DE APLICACIÓN:

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, libres de polvo y grasa y sin resto de pintura vieja que presente mala adherencia.

Puede aplicarse a brocha, rodillo ó pistola, no recomendando diluirlo por encima del 10% con agua para la primera mano y del 5% para la de acabado. Recomendamos dar mínimo dos manos de producto.

Sobre superficies con problemas de adherencia o falta de consistencia, se recomienda imprimir con imprimador acrílico AGUACRYL.

Sobre superficies muy pulidas se recomienda lijar la superficie para abrir el poro, limpiando después el polvo generado.

No aplicar con lluvia, ni a pleno sol, ni con temperaturas inferiores a 5°C.

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con agua inmediatamente después de su uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Producto no considerado peligroso. No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.
Se presenta en envases de 12 litros, 4 L. y 0,750 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362
info@pinturas-eurocolor.com www.pinturas-eurocolor.com

