

FICHA TÉCNICA

Nº 20012000



DISOLVENTE

DY-12

DILUYENTE SUPERTERRENO

DESCRIPCIÓN:

Mezcla de disolventes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR:	Incoloro
ASPECTO en el ENVASE:	Líquido Transparente
VISCOSIDAD:	10´´ ± 1 Copa Ford nº 4
DENSIDAD:	0,840 ± 0,030 gr/ml.

PROPIEDADES:

Excelente capacidad de dilución de Imprimaciones Fosfatantes.

APLICACIONES:

Para diluir o rebajar Imprimaciones Fosfatantes así como la limpieza de utensilios utilizados con estos productos.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Inflamable. Mantenerlo en lugares frescos y ventilados, alejado de fuentes de ignición, alimentos, bebidas y piensos.

Evitar el contacto con los ojos. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada y utilizar protección respiratoria, si fuese necesario.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 5 Litros y 1 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362
info@pinturas-eurocolor.com www.pinturas-eurocolor.com

