

EURO-PUR MEMBRANAS para superficies de hormigón

Abrir mecánicamente poro. Sobre superficie disgregada, imprimir. Si se desea, combinar con malla de fibra.



EURO-PUR MEMBRANAS para superficies cerámicas

Abrir poro. Sobre superficie disgregada, imprimir. Aplicar membrana en varias manos cruzadas hasta 1 mm aprox. Con malla si se desea.



EURO-PUR MEMBRANA 100% bajo baldosa

Aplicar varias manos de membrana cruzadas y colocar la baldosa con un adhesivo adecuado y compatible con soportes impermeables.



EURO-PUR MEMBRANA 100%

EURO-PUR MEMBRANA 100% es una membrana impermeabilizante monocomponente a base de poliuretano alifático 100% al agua, de **durabilidad** excepcional, **elasticidad** permanente y con gran resistencia a los rayos UV. Una vez seca forma una membrana **impermeable**, continua, flexible y altamente **adherente**. Permite obtener una superficie sin juntas con alta **resistencia** a las fisuras y a la tracción, capaz de absorber movimientos estructurales ocasionados por cambios térmicos, vibraciones o microfisuración del sustrato.

EURO-PUR MEMBRANA HÍBRIDA

EURO-PUR MEMBRANA HÍBRIDA es una membrana elástica formulada a base de ligantes acrílicos y poliuretano, idónea para todas aquellas cubiertas exteriores donde se requiera **impermeabilidad** al agua y resistencia al **tránsito no rodado** moderado. Genera una membrana continua, sin juntas, flexible y altamente **adherente** una vez seca, capaz de absorber movimientos estructurales ocasionados por cambios térmicos, vibraciones o microfisuración del sustrato. Evita las filtraciones de agua desde cubiertas de exterior.

**PARA AMPLIAR INFORMACIÓN
CONTACTAR CON EL
DEPARTAMENTO TÉCNICO**



**INDUSTRIAS QUÍMICAS
EUROCOLOR, S.A.**

Barrio de Aguirre, nº 5.
48480 Arrigorriaga.
Bizkaia. España.

Tel.: +34 946 710 399 - Fax: +34 946 711 362

info@pinturas-eurocolor.com
www.pinturas-eurocolor.com



MEMBRANAS ELÁSTICAS

MEMBRANAS EURO-PUR

**para cubiertas de exterior
CON 2 OPCIONES:**

**EURO-PUR MEMBRANA 100%
EURO-PUR MEMBRANA HÍBRIDA**

CON LA CALIDAD EUROCOLOR

EURO-PUR MEMBRANA 100%

EURO-PUR MEMBRANA HÍBRIDA



SEMI MATE



SECADO
AL TACTO 2-3 H.



REPINTADO
24 horas



2 L./ m²
1 mm ESPESOR SECO



AGUA

- * Forma una membrana protectora, sin juntas ni uniones, elástica y completamente impermeable (no absorbe agua, de máxima resistencia al agua estancada).
- * Excelente combinación entre la elasticidad y la tenacidad, lo que le da una buena resistencia a la abrasión y a la perforación;
- * Transitable (P3), pudiendo soportar una cierta circulación a pesar de no ser un pavimento. Alta resistencia a la tracción.
- * Apta para embaldosar.
- * Uso preferente en exteriores: presenta una resistencia perfecta a la intemperie y al envejecimiento, a los rayos ultravioletas, a las condiciones atmosféricas de ciudades y zonas industriales. Resistencia superior al ensuciamiento.
- * Presenta buena adherencia sobre soportes minerales debidamente preparados y sobre impermeabilizantes antiguos en buenas condiciones.
- * Mejora la eficiencia energética (blanco).
- * Transpirable.

Permeabilidad al vapor de agua según UNE EN ISO 7783
Permeabilidad al agua líquida según UNE EN 1062
Categoría de tránsito peatonal según EAD 030350-00-0402
Adherencia por tracción directa según UNE EN 1542

100%



TRANSPIRABLE




IMPERMEABLE



EXCELENTE
ADHERENCIA



TRANSITABLE
P3



EMBALDOSABLE



Disponible en
3 COLORES:
BLANCO,
ROJO TEJA y GRIS



SEMI MATE



SECADO
12 HORAS



REPINTADO
12-24 horas



0,5-1 L./ m²
0,5-1 mm ESPESOR



AGUA

- * Membrana impermeable al agua de lluvia. Evita completamente las filtraciones.
- * Gran adherencia.
- * Resistente al tránsito no rodado en las condiciones de aplicación recomendadas. Nivel de transitabilidad P2, válida para cubiertas con tránsito ocasional.
- * Una vez extendido y seco, se transforma en una membrana dura, elástica e impermeable, de gran flexibilidad y recuperación, resistente a álcalis, así como a la radiación ultravioleta del sol y a los cambios bruscos de temperatura. Gran resistencia a la intemperie.
- * Penetra en grietas y fisuras, aguantando sin quebrarse los movimientos de dilatación - contracción del soporte.
- * Excelente combinación entre elasticidad y tenacidad, lo que le da una buena resistencia a la abrasión y la perforación.
- * Mejora la eficiencia energética (blanco).
- * Transpirable.

Permeabilidad al vapor de agua según UNE EN ISO 7783
Permeabilidad al agua líquida según UNE EN 1062
Categoría de tránsito peatonal según EAD 030350-00-0402

HÍBRIDA



TRANSPIRABLE



IMPERMEABLE



FACILIDAD
DE APLICACIÓN



TRANSITABLE
P2



RÁPIDO SECADO
SUPERFICIAL