



FICHA TECNICA

FICHA TECNICA Nº 13000901

PRODUCTO

**INDUSTRIAS QUIMICAS
EUROCOLOR, S.A.**

Barrio de Aguirre, 5
48480 ARRIGORRIAGA (BIZKAIA) ESPAÑA
Tel. 94 671 03 99 · Fax 94 671 13 62
e-mail: pinturas@iqeurocolor.com www.iqeurocolor.com

EUROCRYL SUPER-MATE "EXTRACRYL"

D.07.02/2

DESCRIPCIÓN:

Pintura plástica para exteriores en base a resina acrílica 100% y pigmentos de gran resistencia a la intemperie. Proporciona una película con conservante antimoho.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS:

ACABADO:	MATE
COLOR:	BLANCO y C/COLORES
VISCOSIDAD (20°C):	115-125 P. S.
DENSIDAD (20°C):	1,41 gr/ml. ± 0,03
EXTRACTO SECO EN PESO:	57% (BLANCO)
EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:	38,90% (BLANCO)
SECADO:	Al tacto 30´.
REPINTADO:	3-4 horas
RENDIMIENTO:	7,5-10,5 m ² /Litro. según la rugosidad de la superficie.
DILUYENTE:	Agua.
Máx. COV= 40 gr/l.	

COMPOSICIÓN:

Ligante: Resina 100% acrílica.
Pigmento: Bióxido de Titanio tipo Rutilo y pigmentos de gran resistencia a la intemperie.
Disolvente: Agua.

PROPIEDADES:

Impermeable al agua.
Transpirable al vapor de agua.
Película de protección con conservante antimoho.
Extraordinaria resistencia a los agentes atmosféricos.
Totalmente insaponificable.
Alta cubrición. Excelente brochabilidad y nivelación.

APLICACIONES:

Para FACHADAS e INTERIORES donde se requieran tratamientos de impermeabilidad fungicidas-algicidas eficaces, sobre paramentos de yeso, cemento, hormigón, piedra, ladrillo, etc.
Muy adecuado para fachadas de hormigón.
En superficies con problemas de adherencia se recomienda imprimir con emulsión acrílica AGUACRYL.

NORMAS DE APLICACIÓN:

Remover bien el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.
Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin restos de pinturas viejas que presenten mala adherencia.
En superficies con problemas de mohos deberán sanearse las mismas previa aplicación del producto EUROCRYL SUPER MATE (lavado con solución de lejía en agua, del 10 al 30%, y aclarado con agua limpia).
Puede aplicarse a brocha, rodillo ó pistola, recomendando no diluirlo por encima del 10% con agua.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Producto no considerado peligroso. No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes. Para más información consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores. Se presenta en envases de 15 L, 13 L, 4 L, y 0,750 L.

Fecha última revisión: Mayo 2012.