

FICHA TÉCNICA

Nº 20020000



DISOLVENTE

DY-20

DILUYENTE DESODORIZADO

DESCRIPCIÓN:

Hidrocarburos alifáticos.

Contenido en aromáticos < 5% en Volumen.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ESTADO FÍSICO:	Líquido
VISCOSIDAD a 40°C:	0,90 CPS
PESO ESPECIFICO a 15°C:	0,789 gr/ml. ± 0,03
PUNTO DE INFLAMACIÓN (FLASH-POINT):	44°C (Vaso cerrado)
SOLUBILIDAD EN AGUA:	Insoluble

PROPIEDADES:

Posee propiedades tanto disolventes como diluyentes.

APLICACIONES:

Para todos aquellos productos formulados a base de resinas alquídicas, uretanadas y mezclas de ambas, así como para todos aquellos productos considerados comúnmente en el mercado de pinturas protectoras y decorativas como sintéticos y grasos, en los casos en los que se requiera el mínimo olor en la aplicación.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Inflamable.

Aplicar con ventilación adecuada.

Evitar la inhalación prolongada y utilizar protección respiratoria, si fuese necesario.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 20 Litros, 5 L. y 1 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362

info@pinturas-eurocolor.com

www.pinturas-eurocolor.com

