



EUROCOLOR

INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA.
Tfno.: 946 710 399 – Fax: 946 711 362
e-mail: oficina@pinturaseurocolor.com



D.08.03/6

Fecha última revisión: Junio 2018

FICHA TÉCNICA



Nº 10070000

ADITIVO ANTISILICONA DV-47

DESCRIPCIÓN:

Solución de un polisiloxano modificado orgánicamente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ASPECTO:	Líquido transparente
COLOR:	Incoloro
VISCOSIDAD (20°C):	10'' Copa Ford nº 4
DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):	0,860 gr/ml. ± 0,03

PROPIEDADES:

- Baja la tensión superficial de los barnices.
- Tiene propiedades anticráter en superficies contaminadas con siliconas o grasas.

APLICACIONES:

Diseñado especialmente para el barnizado con poliuretanos y con barnices nitrocelulósicos.

Se utiliza como aditivo para evitar la aparición de cráteres producidos por presencia de contaminantes de tipo silicona tanto en el ambiente como en piezas con superficies contaminadas.

Cuando tengamos que repintar encima, las capas sucesivas deberán tratarse del mismo modo que cuando apareció el defecto, es decir, tendremos que seguir añadiendo el aditivo en la misma proporción, ya que de lo contrario, volverá a aparecer el problema.

NORMAS DE APLICACIÓN:

Son suficientes adiciones de 0,5 - 2% para eliminar el problema.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Inflamable.

Evitar la inhalación prolongada y utilizar las medidas habituales de seguridad.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 1 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362
info@pinturas-eurocolor.com www.pinturas-eurocolor.com

