


FICHA TÉCNICA

EURO-TIN MASTER TR

Nº 30006005



DESCRIPCIÓN:

Pintura mate al agua formulada en base a copolímeros acrílicos de gran penetrabilidad y adherencia, que permite obtener una amplia gama de colores de alta intensidad dentro del sistema tintométrico **Europaint Mix_{COLOR}** para la decoración de interiores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACABADO (UNE-EN ISO 2813):	MATE
VISCOSIDAD (20°C):	90 PS ± 10 PS
DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):	1,45 gr/ml. ± 0,03
EXTRACTO SECO EN PESO:	56,70%
EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:	37,25%
SECADO:	Al tacto 30-45 minutos
REPINTADO:	3-4 horas
RENDIMIENTO:	7-8 m²/L. (para 110-130 µm húmedas)
DILUYENTE:	Agua
Máx. COV, 2004/42/CE:	Cat. A/a: 30 gr/L.

COMPOSICIÓN:

LIGANTE: Copolímeros acrílicos
 DISOLVENTE: Agua.

PROPIEDADES:

- Base transparente para la decoración de interiores que permite obtener la gama de colores mates más intensos (máxima cromaticidad) al ser teñida convenientemente.
- Buena penetrabilidad y adherencia.
- Lavable.

APLICACIONES:

Para INTERIORES donde se requieran excelentes acabados mates.

Sobre paramentos de cemento, hormigón, piedra, ladrillo, yeso, estuco, escayola, madera, etc.

En superficies con problemas de consistencia debe imprimirse con la imprimación acrílica AGUACRYL.

NORMAS DE APLICACIÓN:

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, y sin restos de pinturas viejas que presenten mala adherencia.

Remover bien el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.

Puede diluirse hasta un máximo recomendado del 5% con agua.

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con agua inmediatamente después de su uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Producto no considerado peligroso. No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 12 litros, 4 L. y 0,750 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos

Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.

Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362

info@pinturas-eurocolor.com

www.pinturas-eurocolor.com

