

**FICHA TÉCNICA**

Nº 20006000



DISOLVENTE

# DY-6

## DILUYENTE NITRO

**DESCRIPCIÓN:**

Mezcla de disolventes especialmente formulada para diluir sistemas nitrocelulósicos.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>COLOR:</b>	Incoloro
<b>ASPECTO en el ENVASE:</b>	Líquido Transparente
<b>VISCOSIDAD:</b>	10'' Copa Ford nº 4
<b>DENSIDAD:</b>	0,865 ± 0,030 gr/ml.

**PROPIEDADES:**

Excelente capacidad de dilución de los barnices nitrocelulósicos.  
Exento de agua y de peróxidos.

**APLICACIONES:**

Para rebajar todo tipo de barnices nitrocelulósicos.  
Limpieza de los medios de aplicación de lacas y barnices nitrocelulósicos.

## CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Muy inflamable.

Mantenerlo en lugares frescos y alejado de cualquier foco de ignición.

## INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Usar las medidas de protección indicadas en la FICHA de SEGURIDAD y etiqueta del envase del producto.

## ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 20 Litros, 5 L. y 1 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



**INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.**  
*Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos*  
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.

Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362

[info@pinturas-eurocolor.com](mailto:info@pinturas-eurocolor.com)

[www.pinturas-eurocolor.com](http://www.pinturas-eurocolor.com)

