



ORFA

INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA
Tfno.: 946710399 – Fax: 946711362
e-mail: oficina@pinturaseurocolor.com



D.07.02/2

Fecha última revisión: Junio 2.014

FICHA TÉCNICA

Nº 48900002

MICROESFERAS REFLECTANTES

APLICACIONES

Proporcionar un reflejo cuando incide la luz de los automóviles.

RENDIMIENTO

Se aplica por espolvoreo, con un rendimiento a demanda según superficie.

PROPIEDADES

Diseñadas para dotar a la pintura de señalización vial de un reflejo perfecto cuando incide la luz sobre ellas.

Especialmente útiles en las señalizaciones de los arcenes y líneas continuas.

HIGIENE Y SEGURIDAD

La utilización del producto no requiere medidas especiales.

MODO DE EMPLEO

Espolvorear sobre la pintura fresca para que se adhiera perfectamente.

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto:Microesfera vidrio.
- Naturaleza:vidrio sílice-sódico-calcico.
- Índice refracción:> 1,5 (clase A según UNE-EN 1423/A1).

PRESENTACIÓN

En botes de plástico de 1 Kg., 5 Kg. y 25 Kg.