

FICHA TÉCNICA

Nº 12003801

**TENSOLITTE
 STOP-TAPAMANCHAS**



DESCRIPCIÓN:

Pintura aislante de manchas de acabado mate para la decoración de interiores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACABADO (UNE-EN ISO 2813):	MATE B₈₅° = 2,3%
COLOR:	BLANCO
VISCOSIDAD (20°C):	200- 250 PS
DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):	1,43 gr/ml. ± 0,03
EXTRACTO SECO EN PESO:	70%
EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:	47%
SECADO:	½ - 1 hora
REPINTADO:	12 horas
RENDIMIENTO:	9 - 12 m²/L. (para 60-40 micras secas)
DILUYENTE:	DY-20
Máx. COV, 2004/42/CE:	Cat. A/i: 500 gr/L.

COMPOSICIÓN:

Ligante: Resinas acrílicas.
 Pigmento: Bióxido de Titanio tipo Rutilo.
 Disolvente: Alifáticos desodorizados.

PROPIEDADES:

- Buena cubrición y blancura.
- Excelente dureza, resistencia al lavado y buen comportamiento al repintar.
- No descuelga ni gotea.
- Gran facilidad de aplicación.
- Buena nivelación.

APLICACIONES:

Puede aplicarse sobre todo tipo de superficies de yeso, madera y albañilería en general, así como sobre pinturas antiguas siempre que el estado de las mismas permita la adherencia de una segunda capa. Especialmente adecuada para eliminar manchas de humos, grasas, manchas de humedad secas, en techos y paredes de cocinas, bares, talleres, etc.

No repintable con pintura plástica (la mancha de humedad oculta puede aflorar a la superficie nuevamente al repintar con un producto en fase agua).

NORMAS DE APLICACIÓN:

Puede aplicarse a brocha, rodillo o equipo de proyección.

Remover bien el contenido del envase hasta su total homogeneización.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin polvo y sin grasa.

Sobre pinturas viejas, grasas, plásticas o sintéticas debe lavarse y lijarse previamente para abrir el poro y facilitar la penetración y adherencia. Aplicar el producto al uso o con una dilución máxima del 3% con el diluyente DY-20.

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con DY-20 o DY-5 inmediatamente después de su uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Inflamable. Aplicar con ventilación adecuada.

Evitar la inhalación prolongada y utilizar protección respiratoria, si fuese necesario.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 15 L., 3 L. y 0,750 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362

info@pinturas-eurocolor.com

www.pinturas-eurocolor.com

