

FICHA TÉCNICA



Nº 12008104

ANTIGRAFITI
SEMIMATE al AGUA



LIMPIEZA
AL AGUA



BROCHA



RODILLO



PISTOLA



EXTERIOR



4-9 m²/L



30-40 min



1 h



COV



PINTURA
AL AGUA

DESCRIPCIÓN:

Producto incoloro al agua indicado para el tratamiento de superficies frente a pintadas, así como evitar que las manchas de grasa, rotuladores y aceite penetren en el soporte, facilitando su posterior limpieza.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACABADO (UNE-EN ISO 2813):	INVISIBLE
COLOR:	INCOLORO
COLOR en ENVASE:	Ligeramente amarillento o rojizo
DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):	1,02 gr/ml. ± 0,02
APLICACIÓN	1 sola mano. En superficies muy porosas y absorbentes aplicar 2 manos
SECADO:	Al tacto 30-40 MINUTOS.
REPINTADO:	1 HORA
RENDIMIENTO:	4 - 9 m²/Litro
DILUYENTE:	NO DILUIR. Aplicar al uso
Máx. COV, 2004/42/CE:	Cat. A/c: < 40 gr/L. Contenido en COV: 0 gr/L.

COMPOSICIÓN:

- Disolvente: Agua.
- Polímero fluorado (libre de PFOA).

PROPIEDADES:

- HIDROFUGANTE y repente del agua.
- OLEOFUGANTE, protege de las manchas de aceite y derivados
- Facilita la eliminación de GRAFITIS.
- Permeable al vapor de agua
- Apenas altera la apariencia del soporte.
- Evita la carbonatación en el hormigón.

APLICACIONES:

Se emplea para el tratamiento de superficies absorbentes, hormigón, piedra natural, fibrocemento, mortero monocapa, ladrillo... frente a grafitis, agua de lluvia, manchas de grasa y aceite. en fachadas, cubiertas... Se puede aplicar sobre pinturas plásticas mates (evitar escurridos en la aplicación). No aplicar sobre superficies metálicas, ni superficies esmaltadas.

NORMAS DE APLICACIÓN:

- * Remover bien el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.
- * Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin polvo y sin grasa y adecuadamente preparadas.
- * Utilizar brocha, rodillo o pistola para su aplicación
- * Aplicar hasta saturación del poro del soporte (en 1 o 2 capas).

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con agua inmediatamente después de su uso.

LIMPIEZA de SUPERFICIES TRATADAS:

Según el tipo de grafiti se puede limpiar con agua caliente con jabón y/o con disolvente Universal (DY-7) o tipo DY-15 (Diluyente Pistola), **frotando con un paño de tela empapado**. El producto aplicado soporta como máximo 2 limpiezas. Después hay que aplicar otra nueva mano.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar ficha de seguridad del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 0,750 L. y 5 Litros.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362
info@pinturas-eurocolor.com www.pinturas-eurocolor.com

