

EUROCOLOR MAS CALIDAD SIN SUBIR DE PRECIO

Certificado de Impermeabilidad
GEOCISA

HOMOLOGACION
Nº Ref. 73434
Productor:
EUROCRYL

ESPECIAL FACHADAS

Eurocryl

antimoho

Grandes obras.



Pintura **antimoho**, para exteriores e interiores.
Total impermeabilización de fachadas.
Gran poder de penetración en todo tipo de paramentos.



TOTALMENTE IMPERMEABILIZADO
CERTIFICADO GEOCISA



PINTURA DE EXTERIOR



PINTURA DE INTERIOR

Eurocryl

Pintura impermeabilizante y antimoho, para exteriores e interiores. Especial para proteger y embellecer fachadas.

Garantía de calidad.
Pruebas de impermeabilización GEOCISA nº 73.434

EUROCRYL FACHADAS. La pintura de las grandes obras.

El profesional sabe que todas las grandes obras necesitan un excelente revoco y un acabado impecable.

EUROCRYL FACHADAS es la pintura que Vd., profesional, estaba buscando, de mayor calidad sin subir de precio **EUROCRYL FACHADAS** es la pintura apropiada para trabajos de interiores y exteriores donde se exija un acabado de máxima calidad. Donde la pintura sea el complemento y la rúbrica de una obra bien acabada.

Pero **EUROCRYL FACHADAS** no sólo es un excelente remate y el realce de la belleza natural de un exterior o interior. Con un satinado semibrillante o mate, con óptimo rendimiento, con máxima adherencia y duración **EUROCRYL FACHADAS** garantiza su calidad con pruebas homologadas de total impermeabilización: **GEOCISA nº 73.434**

Características técnicas

Acabado:	Satinado y mate.
Color:	Blanco y colores.
Viscosidad:	Tixotrópica.
Densidad:	1,27 gr/cc.
Secado:	30 minutos al tacto.
Repintado:	3-4 horas.
Rendimiento:	6-8 m ² /kg. aprox., según rugosidad de la superficie a pintar.

Descripción

Pintura para **FACHADAS** e **INTERIORES**. Al agua. Compuesta de un copolímero especial, emulsionado y de gran adherencia. Impermeable a la lluvia y a la humedad ambiental. Con acción antimoho.



		CLIENTE: EUROCOLOR	
		TÍTULO: PINTURAS PLÁSTICAS	
		ENCARGO: 024 (C) Hoja 1 de 4	
ENCARGO Nº:	0024-91-021(C)		
PETICIONARIO:	Dña. M ^{ra} Jesús Del Hierro INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A. c. Barrio de Aguirre, s/n 48480 Arrigorriaga (Vizcaya)		
REFERENCIA:	PINTURAS PLÁSTICAS		
MUESTRA RECIBIDA:	Nº del Producto	Denominación	
	73.434	Pintura impermeabilizante e hidrofugante de fachadas EUROCRYL	
ENSAYO SOLICITADO:	Impermeabilidad al agua de lluvia		
4. MÉTODO DE ENSAYO			
Se aplica el sistema de recubrimiento indicado en el capítulo 3 en un soporte pasible al agua de lluvia.			
Se seca al ambiente 20/50 (temperatura 20/25°C, humedad relativa 50 / 55) durante 7 días.			
Al terminar el período de secado se proyecta una lluvia artificial durante 4 h.			
Para ello se coloca la probeta en posición vertical y se sitúan dispensores a 20 cm. de forma que el agua incida con un ángulo de 45º, aproximadamente, escurriendo por la superficie.			
5. RESULTADOS			
El sistema de recubrimiento es impermeable al agua de lluvia en las condiciones de ensayo.			

Propiedades

- ♦ Gran poder hidrofugante. Fungicida. Ignífuga.
- ♦ Impermeable al agua.
- ♦ Transpirable al vapor.
- ♦ Extraordinaria resistencia a los agentes atmosféricos: fluctuación de temperaturas, lluvias, nieve, granizo, etc.
- ♦ Fácil brochabilidad. Excelente nivelación y cubrición.
- ♦ Colores inalterables con el tiempo y agentes atmosféricos.

Aplicaciones

Para **FACHADAS** e **INTERIORES** donde se requiera un excelente acabado satinado y mate sedoso. Sobre todo tipo de paramentos: cemento, hormigón, piedra, ladrillo, yeso, estuco, escayola, madera, etc. En superficies con problemas de adherencia debe imprimarse el paramento con la emulsión acrílica **AGUACRYL**.

Normas de aplicación

Homogeneizar **EUROCRYL FACHADAS** removiendo bien el producto del envase. Diluir con agua, si es necesario. **EUROCRYL FACHADAS** se suministra al uso para brocha, rodillo o pistola. La superficie a pintar debe estar limpia, seca y sin restos de pinturas que presenten mala adherencia. En paramentos en mal estado tratar previamente las superficies con los productos apropiados de la gama **EUROCOLOR**.

DELEGACIÓN / DISTRIBUIDOR

--



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR S.A.

Fábrica y oficinas centrales:
Bº de Aguirre, nº 5
48480 ARRIGORRIAGA
(Vizcaya)
Tel.: (94) 671 03 99
Fax: (94) 671 13 69

Delegaciones:
ASTURIAS
ÁVILA
BALEARES
BARCELONA
BENIDORM
BURGOS
CACERES
CORUÑA

GIRONA
GUADARRAMA
GUIPUZCOA
LOGROÑO
MADRID
MÁLAGA
PONTEVEDRA
SANTANDER
SEGOVIA
SEVILLA
TARRAGONA
TENERIFE
VALLADOLID
VITORIA
VIZCAYA
ZARAGOZA