



D.07.02/2

FICHA TECNICA Nº 20002000

**INDUSTRIAS QUIMICAS
EUROCOLOR, S.A.**

Barrio de Aguirre, 5
48480 ARRIGORRIAGA (BIZKAIA) ESPAÑA
Tel. 94 671 03 99 - Fax 94 671 13 62
e-mail: pinturas@iq-eurocolor.com www.iq-eurocolor.com

FICHA TECNICA

PRODUCTO

DILUYENTE DY-2 AGUARRÁS MINERAL

DESCRIPCIÓN:

Hidrocarburos alifáticos.
Contenido en aromáticos < 15% en Volumen.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VISCOSIDAD a 40°C (LIQUIDOS): 0,918 cps.
PESO ESPECIFICO a 20°C: 0,780 gr/ml. METODO UNE 48098
TENSIÓN DE VAPOR: Inferior a 3 mm. Hg. a 20°C.
TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN: 250°C.
FLASH-POINT: 36°C (Vaso cerrado).
SOLUBILIDAD EN AGUA: Insoluble.
INDICE DE EVAPORACIÓN: (n-BUAC= 1) Inferior a 1.

APLICACIONES

Posee propiedades tanto disolventes como diluyentes para todos aquellos productos formulados a base de resinas alquídicas, uretanadas y mezclas de ambas, así como para todos aquellos productos considerados comúnmente en el mercado de pinturas protectoras y decorativas como sintéticos y grasos.

NORMAS DE APLICACIÓN

Utilizar siguiendo las indicaciones recomendadas por el fabricante para cada producto en cuestión.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Inflamable. Aplicar con ventilación adecuada.
Mantenerlo en lugares frescos y ventilados, alejados de cualquier fuente de ignición.
Evitar la inhalación prolongada y utilizar protección respiratoria, si fuese necesario.
Para más información consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.
Se presenta en envases de 20 Litros, 5 L., 1 L. y 500 ml.

Fecha última revisión: Mayo 2012