

FICHA TÉCNICA

Nº 20008000

DY-8
DILUYENTE CLOROCAUCHO



DISOLVENTE

DESCRIPCIÓN:

Hidrocarburo. Nafta aromática.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ASPECTO:	Líquido Incoloro
VISCOSIDAD (CST a 40°C):	0,757
DENSIDAD a 20°C MÉTODO UNE 48098:	0,877 gr/ml.
PRESIÓN DE VAPOR:	2 mm Hg. a 20°C.
AUTOINFLAMABILIDAD:	Sup. 450°C.
PUNTO DE INFLAMACIÓN:	50°C
SOLUBILIDAD EN AGUA:	Insoluble
OLOR:	Característico a hidrocarburo

PROPIEDADES:

Posee propiedades tanto disolventes como diluyentes.

APLICACIONES:

Disolvente y diluyente para todos aquellos productos formulados a base de resinas alquídicas, uretanadas, mezclas de ambas, acrílicas, clorocauchos, así como para todos aquellos productos considerados comúnmente en el mercado de pinturas protectoras y decorativas como sintéticos y grasos.

Limpieza de utensilios.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Inflamable.

Utilizar con ventilación adecuada.

Evitar la inhalación prolongada y utilizar protección respiratoria, si fuese necesario.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 20 Litros, 5 L. y 1 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362
info@pinturas-eurocolor.com www.pinturas-eurocolor.com

