



FICHA TECNICA

FICHA TECNICA N° 10004000

**INDUSTRIAS QUIMICAS
EUROCOLOR, S.A.**
Barrio de Aguirre, 5
48480 ARRIGORRIAGA (BIZKAIA) ESPAÑA
Tel: 94 671 03 99 - Fax: 94 671 13 62
e-mail: pinturas@iq-eurocolor.com www.iq-eurocolor.com

PRODUCTO

BARNIZ SATINADO

DESCRIPCIÓN:

Barniz alquídico de un componente en fase disolvente que proporciona un acabado protector y decorativo de excelente calidad dentro de la decoración de interiores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACABADO:	Satinado.
VISCOSIDAD a 20°C:	90'' - 120''
DENSIDAD a 20°C:	0,92 gr/ml. ± 0,03
EXTRACTO SECO EN PESO:	52%
EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:	42,7%
SECADO:	2-4 horas.
REPINTADO:	24 horas.
RENDIMIENTO:	10-12 m ² /Litro.
DILUYENTE:	DY-2 ó DY-5.
LIMPIEZA DE ÚTILES:	DY-2 ó DY-5.
Máx. COV= 500 gr/l.	

COMPOSICIÓN:

Ligante: Resina sintética uretanada.
Disolvente: White-Spirit

PROPIEDADES

Gran resistencia al roce y al rayado.
Excelente brochabilidad nivelación y cierre.
Muy buen equilibrio dureza/elasticidad.
Bello acabado satinado.

APLICACIONES:

Protección y decoración de la madera de interiores.

NORMAS DE APLICACIÓN:

Las superficies a barnizar deben estar limpias, secas, sin polvo y sin grasa. Se obtienen excelentes resultados aplicándolo a brocha ó pistola.
En maderas nuevas, lijar con lija fina para eliminar el repelo y desempolvar.
Aplicar una 1ª mano diluida un máx. 7% con DY-2 ó DY-5.
A las 24 horas, lijar suavemente y aplicar una 2ª mano de Barniz Satinado diluida un máximo de 5% con DY-2 ó DY-5.
En maderas ya barnizadas con anterioridad, lijar el barniz viejo minuciosamente y aplicar una ó dos manos de Barniz Satinado en las condiciones descritas para madera nueva.
Homogeneizar bien el contenido del envase antes de su empleo.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada y utilizar protección respiratoria, si fuese necesario. Para más información consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores. Se presenta en envases de 20L., 4 L., 750 ml. y 375 ml.