

FICHA TÉCNICA

Nº 13006601

EURO-STONE


LIMPIEZA
AL AGUA

CONSERVANTE
ANTIMOHNO


RODILLO



PISTOLA


2-3 m²/Kg.


3-4 h.



24 h.


INTERIOR
EXTERIOR

PINTURA
AL AGUA


COVS

DESCRIPCIÓN:

Revestimiento pétreo multicolor decorativo para FACHADAS, de capa gruesa con acabado IMITACIÓN PIEDRA de alta calidad, formulado a base de resina 100% acrílica, que proporciona una excelente protección y un bello acabado mate mineral. Con conservante antimoho.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACABADO:	Mate mineral imitación piedra
COLOR:	Granito, Piedra Claro y Piedra Oscuro
VISCOSIDAD (20°C):	120-135 KU
DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):	1,35-1,40 gr/cc
EXTRACTO SECO EN PESO:	67-70%
SECADO:	Al tacto 3- 4 horas.
ADHERENCIA:	Muy buena
REPINTADO:	24 horas.
RENDIMIENTO:	2-3 m ² /kg y mano dependiendo de la rugosidad de la superficie y de la forma de aplicación
DILUYENTE:	Agua
Máx. COV, 2004/42/CE:	Cat. A/c : 40 gr/L.

*Variaciones de temperatura, humedad, absorción, etc....
pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento...*


COMPOSICIÓN:

Ligante: Acrílico puro.

Pigmento: Mezclas de pigmentos solidificados estables a la luz.

Disolvente: Agua.

COLORES:

	Granito	Piedra Claro	Piedra Oscuro
			

PROPIEDADES:

Revestimiento decorativo multicolor, con acabado de aspecto mineral; su áspera belleza lo hace adecuado donde se requiera un acabado tipo “piedra”.

- Transpirable al vapor.
- Gran adherencia y dureza.
- Muy buena resistencia a los álcalis.
- Si se desea una mayor protección, tanto por conseguir una mayor longevidad como por un menor ensuciamiento, aplicar una mano de un barniz mate o satinado al agua, recomendando nuestro BARNIZ EUROLUX AQUA.

APLICACIONES:

Puede aplicarse sobre los materiales típicos de construcción como cemento, hormigón, ladrillo, yeso, piedra natural u otras superficies debidamente imprimadas.

Sus campos de aplicación son preferentemente las FACHADAS de todo tipo de edificios, tanto nueva construcción como aquellas en proceso de restauración proporcionando protección y embellecimiento.

También es factible su aplicación en INTERIORES, sobre materiales de construcción u otros soportes debidamente imprimados.

NORMAS DE APLICACIÓN:

Remover bien el contenido del envase antes y durante su utilización. No utilizar medios mecánicos durante la manipulación, pues se pueden romper los pigmentos sólidos incorporados, alterándose el color y el aspecto.

Se suministra al uso para su aplicación con equipo de proyección. Aplicar 2 manos cruzadas con pistola gotelé de tolva con boquilla mayor de 4 mm y presión 1,2-1,5 kg/cm². Para conseguir un acabado más fino, aplacar con llana sobre 1-2 horas después de aplicar, antes de que se endurezca totalmente.

Se presenta con una viscosidad adecuada para su aplicación a rodillo, siendo aconsejable la aplicación de dos manos cruzadas para conseguir un acabado uniforme; si es necesario, diluir con agua, manualmente, no por medios mecánicos.

Tanto si las superficies son nuevas o viejas, deben encontrarse en buen estado, limpias, secas, desoxidadas, desengrasadas e imprimadas adecuadamente.

Para regular la aplicación, aconsejamos aplicar una mano de nuestro REVESTIMIENTO LISO 100% ACRÍLICO, teñido en un tono similar al predominante del color elegido de la Carta de Colores.

Si la superficie donde se va a aplicar es muy absorbente, sellar previamente con AGUACRYL diluido con 4 partes de agua.

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con agua inmediatamente después de su uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Producto no considerado peligroso. No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 18 Kg. y 5 Kg.

MUY IMPORTANTE: No agitar con taladros, se pueden romper los pigmentos incorporados provocando que desaparezca su aspecto multicolor. No cortar la aplicación con el gatillo, los pigmentos se aglomeran en la punta siendo necesario desmontar y limpiar el equipo.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362
info@pinturas-eurocolor.com www.pinturas-eurocolor.com

