



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.

Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA

Tfno.: 946 71 03 99 – Fax: 946 71 13 62

e-mail: oficina@pinturaseurocolor.com



D.08.03/6

Fecha última revisión: Julio 2021

## FICHA TÉCNICA

Nº42014000

# DILUYENTE ORFAMAR

## DISOLVENTE ALCOHÓLICO

### DESCRIPCIÓN:

**DILUYENTE ORFAMAR** es un disolvente de naturaleza alcohólica, formulado especialmente para diluir nuestros productos epoxi de la línea **ORFAMAR**.

### PROPIEDADES:

**DILUYENTE ORFAMAR** es muy eficaz tanto para la dilución como para la limpieza de útiles en aplicaciones de **ORFAMAR**.

### APLICACIONES Y USOS RECOMENDADOS:

Se utiliza en las operaciones de dilución de productos de la familia **ORFAMAR**.

Así mismo se usa como agente de limpieza enérgico de maquinaria y útiles usados en las aplicaciones de **ORFAMAR**.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Color ..... Transparente
- Densidad..... 0,78 g/cm<sup>3</sup>

### MODO DE EMPLEO:

**Dilución de Pinturas:** Añadir la cantidad estipulada de diluyente y agitar durante 5 minutos mediante taladro mecánico a velocidad moderada a fin de evitar salpicaduras.

**Limpieza de útiles:** Limpiar con ayuda de una brocha o pincel. En el caso de limpieza de pistolas, expulsar cierto contenido de disolvente a fin de limpiar todo el circuito. Volver a repetir la operación 2 o 3 veces más. Se puede utilizar asimismo para la limpieza de útiles mediante inmersión.

**Consejos de uso:** usar en sitios bien ventilados; no guardar envases abiertos.

### PRESENTACIÓN:

En envases de 1, 5 y 25 litros.

Almacenar en envase original cerrado entre 5 – 30 °C  
Consultar la FICHA DE SEGURIDAD del producto