

FICHA TÉCNICA**EUROPLAS RELIEVES**

Nº 14191901

LIMPIEZA
AL AGUA

BROCHA



RODILLO



PISTOLA



INTERIOR

3,5-5 m²/L.

3-4 h



24 h

PINTURA
AL AGUA

COVS

DESCRIPCIÓN:

Pintura plástica cuya especial formulación en base a copolímeros vinílicos y primeras materias de excelente calidad permite la obtención de acabados en relieve (picados, rayados, etc.) dentro de la decoración de INTERIORES.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACABADO (UNE-EN ISO 2813):	MATE B ₈₅ ° <5%
COLOR:	BLANCO
VISCOSIDAD (20°C):	900-1100 PS
DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):	1,70 gr/ml. ± 0,03
EXTRACTO SECO EN PESO:	73,20%
EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:	54,50%
SECADO:	Al tacto 3-4 horas
REPINTADO:	24 horas
RENDIMIENTO:	3,5-5 m ² /litro (para 150-100 micras).
DILUYENTE:	Agua.
Máx. COV, 2004/42/CE:	Cat. A/a: 30 gr/L.

COMPOSICIÓN:

Ligante: Copolímero Vinílico.
Pigmento: Bióxido de titanio tipo Rutilo.
Disolvente: Agua.

PROPIEDADES:

- Excelente adherencia.
- Gran dureza.
- Buena blancura.
- Fácil aplicación.

APLICACIONES:

Puede aplicarse sobre paramentos de hormigón (esperar mínimo 28 días hasta fraguado total), cemento, ladrillo, yeso, escayola, madera, etc. y sobre pinturas anteriores siempre que estén bien adheridas.

Su consistencia permite realizar trabajos muy variados, PICADO, GOTEADO, RAYADO, etc. dependiendo de la forma de aplicación.

NORMAS DE APLICACIÓN:

Remover bien el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin polvo y sin grasa.

Se suministra al uso para su aplicación a brocha, rodillo, cepillo, rodillo de goma, equipo de proyección, etc.

Sobre superficies ya pintadas comprobar que la pintura anterior esté en buen estado y perfectamente adherida. Si no es así limpiarla correctamente, matizar las superficies brillantes para facilitar la adherencia, y aplicar una mano de imprimación fijadora AGUACRYL.

Sobre superficies nuevas o sin pintar, preparar convenientemente el fondo y aplicar una primera mano de imprimación fijadora acrílica AGUACRYL. A continuación proceder a la aplicación de Europlas Relieves.

No aplicar con temperaturas ambiente ni de soporte inferiores a 5°C, ni sobre soportes muy calientes ($T^a > 30^{\circ}\text{C}$).

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con agua inmediatamente después de su uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Producto no considerado peligroso. No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.
Se presenta en envases de 15 Litros y 4 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362
info@pinturas-eurocolor.com www.pinturas-eurocolor.com

