

**FICHA TÉCNICA**

**BARNIZ TINTE**

Nº10003110



**DESCRIPCIÓN:**

Barniz entonado en varios colores, formulado a base de resinas sintéticas y colorantes de alta estabilidad, que proporciona un acabado protector y decorativo de excelente calidad tanto en exteriores como en interiores.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>ACABADO (UNE-EN ISO 2813):</b>	<b>B<sub>60</sub><sup>o</sup> = &gt;95%</b>
<b>CLASIFICACIÓN SEGÚN Norma UNE-EN 13300:</b>	<b>BRILLANTE</b>
<b>COLOR:</b>	<b>S/ CARTA DE COLORES:</b> <i>Roble Dorado, Roble Rústico, Teca, Caoba, Nogal Oscuro, Castaño y Palisandro.</i>
<b>VISCOSIDAD (20°C):</b>	<b>50'' - 80'' según color</b>
<b>DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):</b>	<b>0,91 gr/ml. ± 0,03</b>
<b>EXTRACTO SECO EN PESO:</b>	<b>42,20%</b>
<b>EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:</b>	<b>32,20%</b>
<b>SECADO:</b>	<b>Al tacto 3-4 horas</b>
<b>REPINTADO:</b>	<b>24 horas</b>
<b>RENDIMIENTO:</b>	<b>12-14 m²/ Litro</b>
<b>DILUYENTE:</b>	<b>DY-2 o DY-5</b>
<b>Máx. COV, 2004/42/CE:</b>	<b>Cat. A/i: 500 gr/L.</b>

**COMPOSICIÓN:**

Ligante: Resina sintética larga en aceite  
 Disolvente: White Spirit.  
 Colorantes: Especiales, exentos de metales pesados (Plomo, Cromo...).

## PROPIEDADES:

- Excelente brillo y dureza.
- Muy buena brochabilidad y nivelación.
- Gran elasticidad sin cuarteos ni agrietamientos.
- Bellos efectos decorativos sobre todo tipo de maderas.
- Gran resistencia al exterior.

## APLICACIONES:

Como acabado protector y decorativo sobre toda clase de superficies de madera, tanto en exterior como en interior.

## NORMAS DE APLICACIÓN:

La madera a barnizar debe estar limpia, seca, sin polvo y sin grasa. Se obtienen excelentes resultados aplicándolo a brocha o pistola.

En **maderas nuevas**, lijar con lija fina para eliminar el repelo. Desempolvar. Aplicar una 1ª mano diluida con un 5-8% de DY-2 ó DY-5. A las 24 horas, lijar suavemente y aplicar una 2ª mano de Barniz Tinte diluida con un 5-8% de DY-2 ó DY-5. Para obtener una protección máxima se puede aplicar una 3ª mano de Barniz Tinte o de Barniz Eurolux.

En **maderas ya barnizadas** con anterioridad, lijar el barniz viejo minuciosamente y aplicar una o dos manos de BARNIZ TINTE en las condiciones descritas para madera nueva.

Ha de tenerse en cuenta, que el color final depende también del color del sustrato a barnizar. Se recomienda realizar una pequeña prueba previa.

## LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con DY-2 o DY-5 inmediatamente después de su uso.

## CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada y utilizar protección respiratoria, si fuese necesario.

## INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

## ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.  
Se presenta en envases de 3 L., 0,750 L. y 0,375 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



**INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.**  
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos  
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.  
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362

[info@pinturas-eurocolor.com](mailto:info@pinturas-eurocolor.com)

[www.pinturas-eurocolor.com](http://www.pinturas-eurocolor.com)

