



FICHA TECNICA N° 20009000

**INDUSTRIAS QUIMICAS  
EUROCOLOR, S.A.**

Barrio de Aguirre, 5  
48480 ARRIGORRIAGA (BIZKAIA) ESPAÑA  
Tel. 94 671 03 99 · Fax 94 671 13 62  
e-mail: pinturos@iqeurocolor.com www.iqeurocolor.com

FICHA TECNICA

PRODUCTO

## **DILUYENTE POLIURETANO DILUYENTE DY-9**

D.07.02/2

### DESCRIPCION

Mezcla de disolventes especialmente formulada para diluir sistemas poliuretánicos de uno ó de dos componentes. Por sus características puede ser empleado también para lacas nitrocelulósicas.

### PARÁMETROS FÍSICOS:

VISCOSIDAD COPA FORD nº 4: 10''  
DENSIDAD: 0.832 ± 0.03 gr/ml.  
COLOR: Incoloro  
ASPECTO EN EL ENVASE: Líquido transparente.

### PROPIEDADES:

Excelente capacidad de dilución de barnices de poliuretano.  
Exento de agua, alcoholes y de peróxidos.

### APLICACIONES:

Para rebajar sistemas de poliuretano de uno o de dos componentes. Mantenerlo en lugares frescos y alejados de cualquier foco de ignición. Síganse las normas y advertencias que sobre su uso, van expuestas en la etiqueta de cada envase, y que se corresponden con la normativa actual del sistema.

### NORMAS DE APLICACIÓN

Utilizar siguiendo las indicaciones recomendadas por el fabricante para cada producto en cuestión.

### CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Inflamable. Utilizar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada y utilizar protección respiratoria, si fuese necesario. Para más información consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

### ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 20 Litros, 5 L. y 1 L.

Fecha última revisión: Mayo 2012