



Europlas

Anticondensación

Pintura plástica de acabado mate formulada a base de copolímeros acrílicos en emulsión, pigmentos de alta calidad y microesferas huecas de vidrio aislantes diseñada para evitar la condensación en interiores problemáticos y conseguir un aislamiento térmico importante.

**REDUCTOR
de
CONDENSACIÓN**

**AISLANTE
TÉRMICO**

(las microesferas huecas que contiene tienden a igualar la temperatura en cada punto del film)

REDUCE LA CONDENSACIÓN y, debido a su baja conductividad térmica, actúa como **AISLANTE TÉRMICO**. Excelente resistencia al agua y a la humedad ambiental. Evita la aparición de manchas de hongos y mohos sobre su superficie. Atenúa los sonidos proporcionando cierto aislamiento acústico.

Europlas

Anticondensación

En interiores sobre paredes y techos de cemento, hormigón, yeso, escayola, madera, etc., donde existan problemas de condensación o se quiera lograr cierto aislamiento térmico (superficies sometidas a fuertes variaciones de temperatura).

SECADO

1-2 horas

REPINTADO

24 horas

RENDIMIENTO

4-5 m²/Litro

DENSIDAD

0,95 ± 0,03 gr/ml.

DISOLVENTE

Agua

ACABADO

MATE

COLOR

BLANCO



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.

Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos

Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.

Tfno.: 0034 94 6710399 - Fax: 0034 94 6711362

www.pinturas-eurocolor.com

