

# FICHA TÉCNICA:

### **CARACTERÍSTICAS:**

Acabado: Mate: B 85° (1,2%).

Color: blanco y colores bajo pedido

Densidad: 1,585 g/ml ± 0,03

Tiempo secado: 30 minutos - 1 hora

Repintado: 3 - 4 horas

**Diluyente: Agua** 

## **PROPIEDADES:**

- Inhibe el crecimiento de bacterias y hongos sobre la película de pintura, debido a la presencia de iones plata en la misma, que se liberan de forma controlada generándose un efecto antimicrobiano durable en el tiempo
- Buena LAVABILIDAD: Clase 2 (según UNE-EN ISO 11998:2007. INFORME nº062260 (01/03/2017) realizado por TECNALIA)
- Facilidad de aplicación, bajo salpicado
- Buena opacidad
- Resistencia a los prod<mark>uctos químicos habitual</mark>es de limpieza

#### **APLICACIÓN:**

Adecuada para instalaciones de uso público como residencias de ancianos, guarderías, colegios, centros deportivos, etc. donde los medios de higiene sean importantes para la salud humana.

Válida también para instalaciones de tipo sanitario (hospitales,



EUROCOLOR

## INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.

Empresa Registrada ISO 9001

Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA BIZKAIA. ESPAÑA.

Tfno.: 0034 94 6710399 - Fax: 0034 94 6711362

www.pinturas-eurocolor.com

