

FICHA TÉCNICA

Nº 12005901

MATE AL USO



DY-5



BROCHA



RODILLO



PISTOLA



ADHERENCIA



11-14 m²/L.



3-4 h



24 h



COVS

DESCRIPCIÓN:

Fondo y acabado sintético de uso general.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACABADO (UNE-EN ISO 2813):	MATE B₆₀^o = <3%
COLOR:	BLANCO
VISCOSIDAD (20°C) (UNE 48076:1992):	85 - 90 KU
DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):	1,60 gr/ml. ± 0,03
EXTRACTO SECO EN PESO:	78,5% ± 1
EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:	56,5% ± 1
SECADO:	1 - 3 horas
REPINTADO:	24 horas.
RENDIMIENTO:	11-14 m²/Litro para 40-50 micras secas
DILUYENTE:	DY-5
Máx. COV, 2004/42/CE:	Cat. A/g: 350 gr/L.

COMPOSICIÓN:

Ligante: Resinas alquídica.
 Pigmento: Bióxido de Titanio tipo Rutilo.
 Disolvente: White Spirit.

PROPIEDADES:

- Excelente blancura y cubrición.
- Gran adherencia, elasticidad y resistencia a los lavados.
- Muy buena brochabilidad, nivelación y cierre.

APLICACIONES:

Como preparación de fondos, sobre superficies de madera, yesos, escayolas, en puertas, muebles, ventanas, paredes, techos, etc.

Como capa intermedia ó de acabado mate de gran calidad en toda la decoración de interiores.

Pueden obtenerse también bellos acabados satinados por mezcla con nuestros esmaltes brillantes.

NORMAS DE APLICACIÓN:

Remover bien el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.

Las superficies a pintar, tanto nuevas como ya pintadas anteriormente, deben estar lisas, limpias, secas e imprimadas adecuadamente.

Sobre superficies ya pintadas anteriormente, si las viejas pinturas están en buen estado, lavar y lijar con suavidad antes de aplicar el Mate al Uso. Si están en mal estado, eliminarlas totalmente y proceder como si de superficie nueva se tratara.

Puede aplicarse a brocha, rodillo o equipo de proyección diluyendo el producto un máximo del 15% con nuestro diluyente DY-5 dependiendo del método de aplicación.

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con DY-5 inmediatamente después de su uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada y utilizar protección respiratoria, si fuese necesario.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 10 Litros, 3 L. y 0,750 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362
info@pinturas-eurocolor.com www.pinturas-eurocolor.com

