

FICHA TÉCNICA

BASE TR MATES

Nº 30006000



DESCRIPCIÓN:

Pintura mate al agua formulada en base a resinas acrílicas puras de gran penetrabilidad y adherencia, que permite obtener una amplia gama de colores de alta intensidad (máxima cromaticidad) dentro del sistema tintométrico **Europint Mix_{COLOR}**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACABADO (UNE-EN ISO 2813):	MATE B ₈₅ ° = <3%
VISCOSIDAD (20°C):	75- 85 PS
DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):	1,23 gr/ml. ± 0,03
EXTRACTO SECO EN PESO:	46,10%
EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:	44,70%
SECADO:	Al tacto 30- 45 minutos
REPINTADO:	3- 4 horas
RENDIMIENTO:	7- 9 m ² /Litro (para 60-50 µm secas)
DILUYENTE:	Agua
Máx. COV, 2004/42/CE:	Cat. A/c: 40 gr/L.

COMPOSICIÓN:

LIGANTE: Resinas acrílicas puras.
 DISOLVENTE: Agua.

PROPIEDADES:

- Base transparente que permite obtener la gama de colores mates más intensos dentro del sistema tintométrico adoptado por **I. Q. EUROCOLOR, S. A.**, mediante su combinación con los colorantes disponibles dentro de dicho sistema.
- Se obtienen colores estables a la luz y agentes atmosféricos.
- Gran penetrabilidad debido a su fino tamaño de partícula.
- Extraordinaria adherencia.
- Impermeable y transpirable.

APLICACIONES:

Para FACHADAS e INTERIORES donde se requieran excelentes acabados mates.

Sobre paramentos de cemento, hormigón, piedra, ladrillo, yeso, estuco, escayola, madera, etc.

En superficies con problemas de adherencia debe imprimirse con la emulsión acrílica AGUACRYL.

NORMAS DE APLICACIÓN:

- Remover bien el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.
- Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin polvo ni grasa y sin restos de pinturas viejas que presenten mala adherencia.
- Puede aplicarse a brocha, rodillo ó equipo de proyección, con una dilución máxima recomendada del 5% con agua. Se aplicarán al menos 2 capas de pintura.
- Sobre superficies con falta de consistencia aplicar una primera mano de imprimación consolidante acrílica AGUACRYL.
- No aplicar con lluvia, ni a pleno sol, ni con temperaturas inferiores a 5° C.

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con agua inmediatamente después de su uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Producto no considerado peligroso. No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 12 litros, 4 L. y 0,750 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362
info@pinturas-eurocolor.com www.pinturas-eurocolor.com

