



EuroRev Elástico

Revestimiento elastomérico para la renovación o rehabilitación de

fachadas deterioradas con fisuras y grietas de hasta 2 mm de espesor.

- Impermeable al agua de lluvia.
- Flexible, permite resolver problemas de microfisuras en fachadas.
- Gran adherencia y dureza.
- Buena resistencia a los álcalis.
- Fácil aplicación.

ABSORBE FISURAS de hasta 2 mm.

En el caso de los pequeños defectos de la superficie, como son

*las **FISURAS** (que sólo afectan al revestimiento aplicado),*

*las **MICROGRIETAS** (de anchura hasta 0,2 mm y afectando sólo al recubrimiento protector) y, en el límite,*

*las **GRIETAS** de anchura máxima de 2 mm (penetran en mampostería),*

*la **APLICACIÓN** del EUROREV ELÁSTICO es una **SOLUCIÓN**.*



EuroRev Elástico

Puede aplicarse sobre todo tipo de superficies de cemento, ladrillo, yeso, piedra natural, etc, así como revestimientos lisos o rugosos ya aplicados.

Sus campos de aplicación son preferentemente la impermeabilización de fachadas que presenten fisuras y grietas inferiores a 2 mm, procurándoles protección, embellecimiento e impermeabilidad. Forma una película flexible y continua, capaz de cubrir pequeñas fisuras, resistiendo a los movimientos de éstas sin volverse a fisurar.

 ACABADO: Mate Seda, B60º:4,2%; B85º:9,5%

 RENDIMIENTO: 3,5 - 4 m²/litro y mano

 SECADO: 1- 2 horas

 REPINTADO: 12 horas

 DILUYENTE: Agua

- Ensayos de impermeabilidad al agua, según UNE-EN 1062-3:2008, clase W3,
- Ensayos de transpirabilidad al vapor de agua, según UNE-EN ISO 7783:2012, clase V2,
- Ensayos de resistencia a la fisuración (según UNE-EN 1062-7:2004), Clase A4.

certificado por **TECNALIA**,
Informe nº07 4318-4 del 27/07/2018



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.

Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices y Revestimientos

Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.

Tfno.: 00 34 94 6710399 - Fax: 00 34 94 6711362

www.pinturas-eurocolor.com

