

**FICHA TÉCNICA**

Nº 20037000

# RETARDANTE ANTIVELO, DV-37

**DESCRIPCIÓN:**

Mezcla de disolventes que se utiliza como aditivo para retardar secados o evitar velados.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>ASPECTO:</b>	<b>Líquido transparente</b>
<b>COLOR:</b>	<b>Incoloro</b>
<b>VISCOSIDAD (20°C):</b>	<b>11 ± 1'' Copa Ford nº 4</b>
<b>DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):</b>	<b>0,926 gr/ml. ± 0,03</b>
<b>ESTABILIDAD (sin abrir el envase):</b>	<b>Indefinida</b>

**PROPIEDADES:**

- Buena capacidad de dilución.
- Auténticos disolventes de cola, que actúan retardando la evaporación de los barnices, evitando problemas de hervidos, piojillo, falta de extensión, pérdida de brillo, etc...
- Excelente capacidad como antiveło.

**APLICACIONES:**

- Efectos retardante y antiveło, para sistemas nitrocelulósicos y poliuretanos de uno y de dos componentes.

## **NORMAS DE APLICACIÓN:**

Normalmente es suficiente una adición del 2- 5%.

## **CONSEJOS DE PRUDENCIA:**

Mantenerlo en lugares frescos y ventilados, alejado de cualquier foco de ignición.

Seguir las normas y frases de advertencia que figuran en las etiquetas que van adosadas en cada envase de acuerdo con la normativa legal vigente.

## **INFORMACIÓN de SEGURIDAD:**

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

## **ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:**

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 1 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



**INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.**  
*Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos*  
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.  
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362

[info@pinturas-eurocolor.com](mailto:info@pinturas-eurocolor.com)

[www.pinturas-eurocolor.com](http://www.pinturas-eurocolor.com)

