



**ORFA**

**INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.**  
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA  
Tfno.: 946710399 – Fax: 946711362  
e-mail: oficina@pinturaseurocolor.com



ER-1213 /2000

D.07.02/2

Fecha última revisión: Octubre 2.014

## FICHA TÉCNICA

# ACTIVADOR de ÓXIDO

### APLICACIONES

Producto destinado a la oxidación de superficies metálicas, obteniendo un efecto de envejecimiento por oxidación.

### HIGIENE Y SEGURIDAD

Nocivo en caso de ingestión.  
Provoca irritación ocular grave.

### MODO DE EMPLEO

- Aplicar con brocha sobre la superficie a oxidar.
- Aplicar una mano y dejar actuar unos minutos.
- Una vez logrado el efecto deseado, aclarar con agua y secar con un paño limpio.

### CARACTERÍSTICAS

- **Aspecto:** .....Líquido Incoloro
- **Densidad** .....1,00 Kg/ l.
- **Olor:** .....Característico

### PRESENTACIÓN

En envases de 1 y 5 Lts.

Almacenar en envase original cerrado entre 5 – 30° C