



FICHA TECNICA

FICHA TECNICA Nº 30006000

INDUSTRIAS QUIMICAS EUROCOLOR, S.A.

Barrio de Aguirre, 5
48480 ARRIGORRIAGA (BIZKAIA) ESPAÑA
Tel: 94 671 03 99 - Fax: 94 671 13 62
e-mail: pinturas@iq-eurocolor.com www.iq-eurocolor.com

PRODUCTO



Base TR MATES

D.07.02/2

DESCRIPCIÓN:

Pintura mate al agua formulada en base a resinas acrílicas puras de gran penetrabilidad y adherencia, que permite obtener una amplia gama de colores de alta intensidad (máxima cromaticidad) dentro del sistema tintométrico **Europrint MixCOLOR**.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS:

ACABADO: MATE
VISCOSIDAD a 20°C: 75- 85 P.S.
DENSIDAD a 20°C: 1,23 gr/ml. ± 0,03
SECADO: Al tacto 30- 45 minutos
REPINTADO: 3- 4 horas.
RENDIMIENTO: 7- 9 m²/Litro.
DILUYENTE: Agua
Máx. COV= 40 gr/ l.

COMPOSICIÓN:

LIGANTE: Resinas acrílicas puras.
DISOLVENTE Agua.

PROPIEDADES:

Base transparente que permite obtener la gama de colores mates más intensos dentro del sistema tintométrico adoptado por **I. Q. EUROCOLOR, S. A.**, mediante su combinación con los colorantes disponibles dentro de dicho sistema.
Se obtienen colores estables a la luz y agentes atmosféricos.
Gran penetrabilidad debido a su fino tamaño de partícula.
Extraordinaria adherencia.
Impermeable y transpirable.

APLICACIONES:

Para FACHADAS e INTERIORES donde se requieran excelentes acabados mates.
Sobre paramentos de cemento, hormigón, piedra, ladrillo, yeso, estuco, escayola, madera, etc.
En superficies con problemas de adherencia debe imprimarse con la emulsión acrílica AGUACRYL.

NORMAS DE APLICACIÓN:

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, y sin restos de pinturas viejas que presenten mala adherencia. Remover bien el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.
Se suministra al uso para su aplicación a brocha, rodillo ó pistola.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Producto no considerado peligroso. No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.
Para más información consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores. Se presenta en envases de 12 Litros, 4 L. y 0,750 L.